

Грунтовка колеруемая

ТУ У 24.3-13427220-011:2006

Назначение

Для обработки оснований перед нанесением декоративных штукатурок на стены при внутренних и наружных работах.

Используется для обработки бетона, гипсовых, цементно-известковых и цементно-песчаных штукатурок, древесностружечных и гипсокартонных плит, а также в качестве защитного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов с применением декоративных штукатурок.

Выпускается белого цвета, при необходимости может быть колерована в цвет последующего покрытия.

Основные потребительские свойства

- может колероваться под цвет покрытия
- облегчает нанесение декоративных штукатурок
- снижает впитывающую способность основания
- паропроницаемая
- пригодна для внутренних и наружных работ
- готова к применению
- экологически безопасна

Внешний вид и состав

Технические характеристики при $t^{\circ} = 20^{\circ} \text{C}$ и относительной влажности воздуха 60 %

Плотность, кг/дм ³	1,4±0,1
Ориентировочный расход, кг/м ²	0,4

Инструкция по применению

При проведении отделочных работ необходимо руководствоваться СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" и настоящей инструкцией.

Внешние условия при проведении работ

Оптимальная температура	18–25 °С	Не следует допускать попадания прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков на обрабатываемую поверхность
Оптимальная влажность	60–70 %	
Допустимая температура	8–35 °С	
Температура основания	не ниже 5 °С	

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным и очищенным от высолов, пыли, известкового налета, жиров, битума и т.д. Непрочные участки основания нужно удалить или пропитать силикатизирующей грунтовкой ГД-7 ТМ "ЛИДЕР". Для выравнивания основания рекомендуется использовать штукатурные смеси РШ-1, -2, -6 ТМ "ЛИДЕР". Сильно впитывающие основания обработать грунтовками ГД-2 или ГД-4 ТМ "ЛИДЕР". Элементы, не подлежащие грунтованию (окна, двери), укрыть малярной лентой.

Порядок применения

Перед использованием тщательно перемешать грунтовку в заводской таре дрелью с насадкой для красок. Наносить на основание кистью тонким равномерным слоем и в один проход. Наносить валиком грунтовку можно только при овладении соответствующими навыками и своевременной очистке валика от забивающегося в него наполнителя.

Нельзя разбавлять грунтовку водой!

Свежие остатки грунтовки легко удаляются водой. Засохшую грунтовку можно удалить растворителем или соскабливая металлическим инструментом.

Выполнять работы следует в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 35 °С и относительной влажности воздуха не выше 90%.

Условия и срок хранения

Гарантийный срок годности 12 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой упаковке изготовителя при температуре от 5°С до 35°С. Не хранить во вскрытой или поврежденной упаковке.

Предохранять от замораживания!

Меры предосторожности

Не допускать попадания в глаза, на слизистые оболочки и кожу. При попадании на кожу смыть состав водой с мылом. При попадании на слизистые рекомендуется промыть их обильным количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Утилизация отходов

Остатки неизрасходованной грунтовки следует смешать с песком и высушить до твердения. Затвердевшая грунтовка экологически безвредна и представляет собой обычный строительный мусор.

Упаковка и фасовка

Полимерное ведро 7 и 14 кг;

Сервис и гарантии производителя

Производитель гарантирует соответствие продукта ТУ У 24.3-13427220-011:2006 при выполнении правил транспортирования, хранения и употребления, которые приведены в данном описании. Производитель не несет ответственности за неправильное использование продукта, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.

Производитель осуществляет профессиональные консультации по применению материалов.

Срок действия описания

Настоящее описание введено в действие с 29.10.2014 года. Все описания, введенные ранее этой даты, считаются недействительными. Компания "Лидер" оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного уведомления.